

63W / 2400lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 1485mm

64101



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación

Peso
7Kg

 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		63W	90W
Flujo		6000lm	2400lm
Eficiencia		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com