



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45+90W	65+130W
Flujo	5750+11500lm	2300+4600lm
Eficiencia	128lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente  
Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI  
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com