

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64170



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45+90W	65+130W
Flujo	4250+8500lm	1700+3400lm
Eficiencia	94lm/W	26lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com