

63+126W / 3300+6600lm / 3000K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64179



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	63+126W	90+180W
Flujo	8200+16400lm	3300+6600lm
Eficiencia	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ángulo de haz
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicación



Peso
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com