

63+126W / 3300+6600lm / 4000K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64183



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|-------------|
| Potencia | 63+126W | 90+180W |
| Flujo | 8200+16400lm | 3300+6600lm |
| Eficiencia | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | - | 40% |
| UGR | - | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicación



Peso
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente
Ø60x35mm
54080 Base aluminio
Ø60x37mm