

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø45mm

64476



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluido.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	480lm	215lm
Eficiencia	86lm/W	31lm/W
LOR	-	45%
Condición de funcionamiento	-	230Vac

Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación

Peso  
0,27Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com