

5,6W / 200lm / 2700K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64524



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver incluido.



IP20 | 48Vdc



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 5,6W | 7W |
| Flujo | | 440lm | 200lm |
| Eficiencia | | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | | - | 45% |
| UGR | | - | <10 |

Ángulo de haz
Spot 16°

Aplicación

Peso
0,27Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm