

# O/M

## Sys Over module

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm

64540

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Un reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 5,6W   |               | 7W         |
| Flujo      | 460lm  |               | 410lm      |
| Eficiencia | 82lm/W |               | 59lm/W     |
| LOR        | -      |               | 89%        |
| UGR        | -      |               | <16        |



Ángulo de haz  
Flood 59°

Aplicación



Peso  
0,27Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor soft  
ø35x2mm