

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64561

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Los accesorios de empotrado se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia   | 21W           | 26W        |
| Flujo      | 3230lm        | 2185lm     |
| Eficiencia | 154lm/W       | 84lm/W     |
| LOR        | -             | 68%        |
| UGR        | -             | <25        |

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
4,5Kg

Ø407



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59077 Accesorio para empotrar  
Ø398x498x114mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido