

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64561

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Los accesorios de empotrado se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 21W | 26W |
| Flujo | 3230lm | 2185lm |
| Eficiencia | 154lm/W | 84lm/W |
| LOR | - | 68% |
| UGR | - | <25 |

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
4,5Kg

Ø407



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59077 Accesorio para empotrar
Ø398x498x114mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido