

33W / 3965lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64583



### Diseño: O/M


Luminaria suspendida con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

El sistema de suspensión con sistema de ajuste de altura milimétrico se pide por separado. La base de la fuente de alimentación de policarbonato transparente, el cable de alimentación transparente (3x0,75 mm<sup>2</sup>) y los cables de suspensión de acero (1,2 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura se suministran por separado. Los accesorios se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W		38,8W
Flujo	5670lm		3965lm
Eficiencia	172lm/W		102lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
6,1Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

### Obligatorio

59080 Accesorio para instalación en suspensión  
54034 Base transparente  
ø60x35mm