




### Diseño: O/M


Luminaria suspendida con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

El sistema de suspensión con sistema de ajuste de altura milimétrico se pide por separado. La base de la fuente de alimentación de policarbonato transparente, el cable de alimentación transparente (5x0,75 mm<sup>2</sup>) y los cables de suspensión de acero (1,2 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 33W           | 38,8W      |
| Flujo   |       | 5670lm        | 3965lm     |
| Eficiencia  |       | 172lm/W       | 102lm/W    |
| LOR   |       | -             | 70%        |
| UGR   |       | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
6,1Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

### Obligatorio

**59080** Accesorio para instalación en suspensión  
**56051** Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com