



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor de vidrio transparente.  
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).  
Accesorio de montaje disponible por separado.

\*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 6,2W          | 7,8W       |
| Flujo      |       | 700lm         | 250lm      |
| Eficiencia |       | 113lm/W       | 32lm/W     |
| LOR        |       | -             | 36%        |
| UGR        |       | -             | -          |



Ángulo de haz  
Elliptical  
transverse

Aplicación



Peso  
3Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

### Opcional

59081 Accesorio de fijación Tua

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com