

7,3W / 380lm / 3000K / On/Off / Elliptical
longitudinal / 252x200x65mm

64601




Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor de vidrio transparente.
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).
Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 7,3W | 9,1W |
| Flujo | | 730lm | 380lm |
| Eficiencia | | 100lm/W | 42lm/W |
| LOR | | - | 52% |
| UGR | | - | - |



Ángulo de haz
Elíptico
longitudinal

Aplicación



Peso
3Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59081 Accesorio de fijación Tua