

7,3W / 480lm / 4000K / On/Off / Elliptical
longitudinal / 600mm

64644




Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor de vidrio transparente.
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).
Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		7,3W	9,1W
Flujo		910lm	480lm
Eficiencia		125lm/W	53lm/W
LOR		-	53%
UGR		-	-



Ángulo de haz
Elíptico
longitudinal

Aplicación



Peso
6,2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59082 Accesorio de montaje