

7,3W / 370lm / 2700K / On/Off / Elliptical  
longitudinal / 900mm

64648




Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor de vidrio transparente.  
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).  
Accesorio de montaje disponible por separado.

\*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 7,3W   |               | 9,1W       |
| Flujo      | 700lm  |               | 370lm      |
| Eficiencia | 96lm/W |               | 41lm/W     |
| LOR        | -      |               | 53%        |
| UGR        | -      |               | -          |




Ángulo de haz  
Elíptico  
longitudinal

Aplicación



Peso  
7,2Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

### Opcional

59082 Accesorio de montaje