

7,3W / 370lm / 2700K / DALI / Elliptical
longitudinal / 900mm

64651



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor de vidrio transparente.

Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).

Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	7,3W		9,1W
Flujo	700lm		370lm
Eficiencia	96lm/W		41lm/W
LOR	-		53%
UGR	-		-




Ángulo de haz
Elíptico
longitudinal

Aplicación



Peso
7,2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59082 Accesorio de montaje

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com