

Go Asymmetric

**6,7W / 3,4W / 580lm / 290lm / 3000K /
Asymmetric / ø75mm**

64751



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP44 | 200mA / 100mA



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	
Flujo	1055lm / 530lm	580lm / 290lm	
Eficiencia	157lm/W	87lm/W	
LOR	-	55%	
UGR	-	-	



Ángulo de haz
Asymmetric

Aplicación



Peso
0.21Kg



Ø65



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59069 Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)

176x17mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo BXRE-30G10FB-C-83