




Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP44 | 200mA / 100mA



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,4W		6,7W / 3,4W
Flujo	1065lm / 535lm		860lm / 430lm
Eficiencia	159lm/W		128lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<19



Ángulo de haz
Flood 48°

Aplicación



Peso
0.21Kg



Ø65



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59069 Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)

176x17mm

59070 Accesorio de empotrar (techos 15mm)

176x19,5mm

59071 Accesorio de empotrar (techos de 25mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRE-40G10FB-C-83