



Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP44 | 300mA / 150mA



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W / 5W	10W / 5W
Flujo	1505lm / 755lm	1190lm / 595lm
Eficiencia	151lm/W	119lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<10



Ángulo de haz
Spot 20°

Aplicación



Peso
0.37Kg



Acabados

- .04 Blanco mate
● .05 Negro mate

Obligatorio

- 59109** Driver On/Off [300mA]
147x43x30mm
59108 Driver On/Off [150mA]
147x43x30mm
59111 Driver DALI [300mA]
144x30x21mm
59110 Driver DALI [150mA]
144x30x21mm
59113 Driver PhaseCut [300mA]
102x51x30mm
59112 Driver PhaseCut [150mA]
102x49x29mm
59115 Driver 1-10V [300mA]
130x30x20mm
59114 Driver 1-10V [150mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59137** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)
180x107x16,5mm
59138 Accesorio de empotrar (techos 15mm)
180x107x19,5mm
59154 Louvre
ø45x4mm
59155 Elliptical diffuser
ø45x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo BXRE-27G10FB-C-83