



Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 300mA / 150mA



 3500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W / 5W	10W / 5W
Flujo	1540lm / 770lm	1215lm / 610lm
Eficiencia	154lm/W	122lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<10



Ángulo de haz  
Spot 20°

Aplicación



Peso  
0.37Kg



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59109** Driver On/Off [300mA]  
147x43x30mm
- 59108** Driver On/Off [150mA]  
147x43x30mm
- 59111** Driver DALI [300mA]  
144x30x21mm
- 59110** Driver DALI [150mA]  
144x30x21mm
- 59113** Driver PhaseCut [300mA]  
102x51x30mm
- 59112** Driver PhaseCut [150mA]  
102x49x29mm
- 59115** Driver 1-10V [300mA]  
130x30x20mm
- 59114** Driver 1-10V [150mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59137** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)  
180x107x16,5mm
- 59138** Accesorio de empotrar (techos 15mm)  
180x107x19,5mm
- 59154** Louvre  
ø45x4mm
- 59155** Elliptical diffuser  
ø45x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRE-35G10FB-C-83