



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP44 | 100mA



 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W	3,7W
Flujo	395lm	315lm
Eficiencia	107lm/W	85lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<22



Ángulo de haz  
Flood 60°

Aplicación



Peso  
0.08Kg



45x45



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-30G1000-B-83