

**Go  
Square**

3,7W / 335lm / 4000K / Flood 42° /  
50x50mm

64806



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


**Sistema de empotrado con muelles de sujeción.**


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP44 | 100mA



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>3,7W</b>		<b>3,7W</b>
<b>Flujo</b>	<b>415lm</b>		<b>335lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>112lm/W</b>		<b>91lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>81%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;16</b>



Ángulo de haz  
Flood 42°

## Aplicación



Peso  
0.08Kg



45x45



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-40G1000-B-83