



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP65 | 100mA



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		3,7W	3,7W
Flujo		395lm	300lm
Eficiencia		107lm/W	81lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

Ángulo de haz  
Flood 42°

Aplicación

Peso  
0.08Kg

Ø45

Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Obligatorio

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-30G1000-B-83