



**3,7W / 300lm / 3000K / Flood 42° / ø50mm**

64824

Diseño: O/M

**Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.**


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP65 | 100mA



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W	3,7W	
Flujo	395lm	300lm	
Eficiencia	107lm/W	81lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz  
Flood 42°

## Aplicación



Peso  
**0.08Kg**



Ø45



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59150** Frosted Glass

ø28x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-30G1000-B-83