



Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP65 | 100mA



LED	3500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		3,7W	3,7W
Flujo		410lm	310lm
Eficiencia		111lm/W	84lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<10



Ángulo de haz
Medium 26°

Aplicación



Peso
0.08Kg



Ø45



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59150 Frosted Glass

ø28x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-35G1000-B-83