

**Go**  
**IP65 Asymmetric**

**6,7W / 3,4W / 540lm / 270lm / 2700K /  
Asymmetric / ø75mm**

64835

Diseño: O/M

**Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.**


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP65 | 200mA / 100mA



 <b>2700K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>6,7W / 3,4W</b>	<b>6,7W / 3,4W</b>
<b>Flujo</b>	<b>1035lm / 520lm</b>	<b>540lm / 270lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>158lm/W</b>	<b>81lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Ángulo de haz  
**Asymmetric**

## Aplicación



Peso  
0.21Kg



Ø65



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

**59101** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59100** Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

**59103** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59102** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59105** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59107** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

**59106** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59069** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)

176x17mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRE-27G10FB-C-83