




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 400mA / 200mA



 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W / 7W	14W / 7W
Flujo	2325lm / 1165lm	1765lm / 885lm
Eficiencia	166lm/W	126lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13



Ángulo de haz  
Flood 42°

Aplicación



Peso  
0.37Kg



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59117** Driver On/Off [400mA]  
147x43x30mm
- 59116** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59119** Driver DALI [400mA]  
144x30x21mm
- 59118** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59121** Driver PhaseCut [400mA]  
111x22x52mm
- 59120** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59123** Driver 1-10V [400mA]  
163x30x21mm
- 59122** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRE-40G20FB-C-83