



Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 100mA



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W		3,7W
Flujo	395lm		300lm
Eficiencia	107lm/W		81lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Ángulo de haz  
Medium 26°

Aplicación



Peso  
0.08Kg



45x45



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59140** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)  
110x56x16,5mm
- 59141** Accesorio de empotrar (techos 15mm)  
110x56x19,5mm
- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-30G1000-B-83