



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP65 | 100mA




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,7W	3,7W	3,7W
Flujo	415lm	315lm	315lm
Eficiencia	112lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<16	<16

Ángulo de haz
Flood 42°

Aplicación

Peso
0.08Kg

45x45



Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Obligatorio

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-40G1000-B-83