




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 100mA



 <b>4000K</b>		
	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>3,7W</b>	<b>3,7W</b>
<b>Flujo</b>	<b>415lm</b>	<b>315lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>112lm/W</b>	<b>85lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>



Ángulo de haz  
**Flood 42°**

Aplicación



Peso  
**0.08Kg**



45x45



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo BXRH-40G1000-B-83