

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /
ø45mm



64886



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido
y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en
rotación vertical.
El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver a pedir por separado.
IP20 / 450mA



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	5,6W	5,6W	
Flujo	460lm	410lm	
Eficiencia	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
Condición de funcionamiento	-	Current source	
			Ángulo de haz Flood 56°
			Aplicación
			Peso 0,30Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59084 Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

Opcional

59072 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

59073 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

59074 Louvre

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

59075 Difusor suave

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L