

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64887



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver a pedir por separado.
IP20 / 450mA



LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	5,6W
Flujo	440lm	200lm
Eficiencia	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condición de funcionamiento	-	Current source



Ángulo de haz
Spot 16°

Aplicación

Peso
0,30Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]
163x30x21mm

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave
ø35x2mm