

Tubo Pro
Surface

67W / 5875lm / 3500K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64906



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	67W		78,1W
Flujo	8640lm		5875lm
Eficiencia	130lm/W		75lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<19



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación



Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59163 Accesorio de superficie (>1600mm)

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560234

