

Tubo Pro Pendant

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 1256mm

64917



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 22W | | 25,9W |
| Flujo | 2760lm | | 1875lm |
| Eficiencia | 130lm/W | | 73lm/W |
| LOR | - | | 68% |
| UGR | - | | <16 |



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59146 Accesorio colgante

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 2053560160