

Tubo Pro  
Pendant

22W / 2040lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 1256mm

64933



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.  
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	22W		25,9W
Flujo	3000lm		2040lm
Eficiencia	142lm/W		79lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<16



Ángulo de haz  
Wide flood 76°

Aplicación

Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59146 Accesorio colgante

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084