

Tubo Pro
Pendant

42W / 3995lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1544mm

64936



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	42W	48,8W	
Flujo	5875lm	3995lm	
Eficiencia	142lm/W	82lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Wide flood 76°
Aplicación
Peso



Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio
59146 Accesorio colgante

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084