

Tubo Pro
Pendant

67W / 6390lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64938



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	67W		78,1W
Flujo	9400lm		6390lm
Eficiencia	142lm/W		82lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<19



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59147 Accesorio colgante (>2000mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084