



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.

Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,2W	4,2W	4,2W
Flujo	395lm	395lm	285lm
Eficiencia	94lm/W	94lm/W	68lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	-




Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación



Peso
0,09Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59161** Accesorio trimless
ø32x35mm
- 59162** Accesorio con marco
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 a 2 luminarias]
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 a 3 luminarias]
113x24x20mm

Opcional

- 59013** Escotilla de acceso al techo para drivers
365x365x13mm
- 59034** Perfil metálico de cartón yeso para Nub
250x47x18mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com