

6,9W / 440lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
301mm

73016

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta  
perforada de aluminio con acabado de pintura  
texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W		8,6W
Flujo	600lm		440lm
Eficiencia	87lm/W		51lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso  
-



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342L