




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 6,9W          | 8,6W       |
| Flujo   |       | 645lm         | 490lm      |
| Eficiencia  |       | 93lm/W        | 57lm/W     |
| LOR   |       | -             | 76%        |
| UGR   |       | -             | <13        |



Ángulo de haz  
Flood 50°

Aplicación

Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 4053560343L