

20W / 2050lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
1193mm

75029

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		20W	25W
Flujo		2570lm	2050lm
Eficiencia		129lm/W	84lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ángulo de haz  
Flood 65°

Aplicación

Peso



### Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

### Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560160M