



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




 <b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>24W</b>	<b>30W</b>
<b>Flujo</b>	<b>3010lm</b>	<b>2400lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>130lm/W</b>	<b>82lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;19</b>




Ángulo de haz  
Wide flood 80°

Aplicación



Peso  
-



Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560160