

5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75049




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 5W      |               | 6,4W       |
| Flujo      | 690lm   |               | 560lm      |
| Eficiencia | 138lm/W |               | 88lm/W     |
| LOR        | -       |               | 81%        |
| UGR        | -       |               | <16        |



Ángulo de haz  
Flood 65°

Aplicación



Peso  
-



Acabados

- ☐ .04 Blanco mate  
☒ .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084M