



3,3W / 360lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 329mm

75050

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integrado
en un perfil de aluminio extruido.
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		3,3W	4,2W
Flujo		450lm	360lm
Eficiencia		136lm/W	86lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19



Ángulo de haz
Wide flood 80°

Aplicación



Peso
-



Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084L