



One

9,8W / 600lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60147



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.


Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W	
Flujo	1035lm	600lm	
Eficiencia	106lm/W	49lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Spot 15°



Aplicación

Peso

0,58Kg

□ mm

○ Ø78 (trim version)


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)
150x91x20mm
- 59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com



Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H