



## One IP65

9,8W / 530lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

60207




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



|            |         |               |            |
|------------|---------|---------------|------------|
|            | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia   | 9,8W    | 12,3W         |            |
| Flujo      | 1035lm  | 530lm         |            |
| Eficiencia | 106lm/W | 43lm/W        |            |
| LOR        | -       | 51%           |            |
| UGR        | -       | <10           |            |



Ángulo de haz  
Spot 15°



Aplicación

Peso

0,58Kg

mm

Ø78 (trim version)

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H

