

## **One Plus**

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / ø95mm

60230



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido. Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.


Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.

Altura reducida <67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ángulo de haz Medium 40°

Aplicación



Peso 0,42Kg

-4	

2700K

Potencia

Eficiencia

Flujo

LOR

UGR

Ø90 (trim version)

LLuminaria


5,8W

350lm

61lm/W

73%

<10



Fuente de luz

4,5W

480lm

107lm/W

## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

## Opcional

**59015** Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush) 150x91x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245L