

10W / 910lm / 3000K / On/Off / Spot 12° /
ø45mm

60308



Diseño: O/M


Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.


Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1035lm	910lm	
Eficiencia	104lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.88	
UGR	-	<13	

Ángulo de haz
Spot 12°

Aplicación

Peso
0,7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H