

Beam

2,2W / 270lm / 4000K / On/Off / Spot 14° / ø75mm

60346




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	(ϵ

1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W	2,8W
Flujo	305lm	270lm
Eficiencia	139lm/W	96lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Spot 14°


Aplicación



Peso 0,38Kg



@ 070 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176×19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com $\,$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560282